

FRESHY R290

PORTATILE



Il condizionatore portatile Haier è un dispositivo **potente, versatile e maneggevole** che si sposta facilmente e senza sforzo da un ambiente all'altro grazie alle comode ruote girevoli e non necessita di nessuna opera muraria per l'installazione.

Grazie al telecomando con **controlli ergonomici** e al **display a led** che permettono di selezionare facilmente i programmi e le diverse opzioni, è possibile avere in pochi secondi la temperatura ideale.

il condizionatore portatile Haier è progettato con un **design compatto** e linee arrotondate che lo rendono **poco ingombrante** e perfetto per stanze, uffici o negozi.

FRESHY R290

DATI TECNICI | 09 | 12 |



PORTATILE



ADATTATORE
FINESTRA INCLUSO

Caratteristiche

TELECOMANDO: controllo remoto.

DISPLAY LED: mostra chiaramente sul pannello la temperatura ambiente in tempo reale o la temperatura desiderata.

TIMER CONTA-ORE: temporizzatore impostabile nelle 24 ore.

FLUSSO VERTICALE: è possibile regolare automaticamente il movimento dei deflettori orizzontali. Permette di ottenere 5 angolazioni dell'aria.

5 VELOCITÀ: 5 velocità del ventilatore: massima, alta, media, bassa, super bassa.

AUTODIAGNOSI

PORTATILE			AM09AA1TAA	AM12AA1TAA
Codice commerciale			30000712A	30000722A
Codice EAN			6924362752527	6924362752725
Dati prestazionali				
Potenza resa RAFF.		Btu/h	9000	12000
	nom (min~max)	kW	2,6	3,5
Potenza assorbita RAFF.	max	kW	1,05	1,37
Classe energetica	EER	w/w	2,61 (A)	2,61 (A)
Unità Interna				
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50
Corrente max assorbita		A	4,8	5,9
Volume aria trattato	H	m³/h	350	350
Deumidificazione		L/h	0,9	1,2
Rumorosità	H / M / L	dB(A)	56/54/52	56/54/52
Dimensioni nette	L x P x H	mm	443x340x815	443x340x815
Dimensioni imballo	L x P x H	mm	480x435x880	480x435x880
Peso netto / lordo		kg	25 / 30	28 / 33
Dati Idraulici				
Refrigerante			R290	R290
Carica refrigerante in fabbrica		kg	0,235	0,245
Tonnellate equivalenti di CO ₂		tCO ₂ EQ	0,70	0,73

i-DROP | i-DRY | i-DRY 2024

DEUMIDIFICATORI



I deumidificatori Haier sono stati progettati per raggiungere e mantenere i **livelli di umidità ideali** in tutti gli ambienti domestici, ma anche in uffici e spazi commerciali. Possono, inoltre, essere utilizzati in tutte le stagioni per mantenere l'aria più secca in tutti gli ambienti prevenendo così il rischio di muffe e funghi.

Grazie alla possibilità di regolare l'intensità della ventilazione e al basso impatto sonoro questi dispositivi garantiscono una temperatura e un'esperienza d'uso ottimali.

Le **dimensioni ridotte** e il **design compatto e moderno** rendono i deumidificatori Haier ideali in qualsiasi ambiente e facili da gestire.

i-DROP


DATI TECNICI |10 | 12 |

i-DRY


DATI TECNICI |16 | 20 |

i-DRY 2024

DATI TECNICI |16 | 20 |



DEUMIDIFICATORI



Caratteristiche principali

DRY: funzione deumidificazione.

DISPLAY LED: mostra chiaramente sul pannello la temperatura ambiente in tempo reale o la temperatura desiderata.

BASSA RUMOROSITÀ: basso livello sonoro per un maggior comfort.

TIMER 24 ORE: temporizzatore impostabile per 24 ore.

RUOTE: spostamenti facilitati.

FILTRO ANTIPOLVERE: riduce la presenza di polvere, insetti e altre impurità presenti nell'aria.

AUTO DEFROST: sistema di prevenzione che impedisce la formazione di ghiaccio nel dispositivo.

ASCIUGATURA BUCATO: ventilazione e deumidificazione ottimizzate per un'asciugatura rapida degli indumenti.

ALLARME FULL: indica quando la tanica è piena o posizionata in maniera non corretta.

SCARICO CONTINUO: sistema di drenaggio continuo che consente di mantenere il dispositivo in funzione per lunghi periodi.

AUTO RESTART: ripristina le impostazioni precedenti del climatizzatore dopo un'improvvisa interruzione di corrente.

BLOCCO BAMBINI: dispositivo di sicurezza (i-DROP e i-DRY).

DEUMIDIFICATORI	i-DROP		i-DRY		i-DRY 2024	
	AG10AA1TAA	AG12AA1TAA	AG16AB2TAA	AG20AB2TAA	AG16BB1TAA	AG20BB1TAA
Codice commerciale	30000701A	30000703A	30000705A	30000707A	30000710A	30000713A
Codice EAN	6924362752312	6924362752756	6924362752916	6924362752343	6932063832646	6932063832653
Dati prestazionali						
Capacità deumidificazione	L/24h	10	12	16	16	20
Alimentazione	Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Potenza assorbita	kW	0,24	0,24	0,25	0,40	0,30
Corrente assorbita	A	1,1	1,1	1,1	1,7	2,0
Volume aria trattato	H	m³/h	80	80	130	150
Rumorosità	H	dB(A)	42	42	44	45
Per ambienti fino a		m²	10~12	12~15	20~25	25~30
Capacità vaschetta acqua	L		1,8	1,8	2,0	2,0
Dimensioni nette	L x P x H	mm	296x217x416	296x217x416	292x190x501	292x190x501
Dimensioni imballo	L x P x H	mm	342x264x445	342x264x445	343x248x524	343x248x524
Peso netto / lordo		kg	9,5 / 10,5	9,5 / 10,5	10 / 12	12 / 15
						14,8 / 16
						14,9 / 16,2